

Очищувач фасаду «Мегатрон»

очищувач цементного розчину, видалення висолів

Опис матеріалу

Якісний концентрований засіб для очищення цегли, каменю, керамічної плитки від цементних залишків, вапняку, висолів і гіпсу, будівельного клею. Легко видаляє практично будь-який вид забруднень / нальоту на різноманітних мінеральних поверхнях. Рекомендується для очищення нальоту після будівельних робіт на поверхнях, які стійкі до дій кислоти.

Сфера застосування:

- Великі сліди, старого цементного розчину - без розведення.
- Цементні нальоти, залишки фуги для швів - 1:3-1:5
- Очищення від вапна, водоемульсійні фарби - 1:5-1:10.
- Видалення "висолів" - 1:5.
- Прибирання після будівництва - 1:10.
- Очищення басейнів від бруду.
- Можливе збільшення або зменшення концентрату в залежності від сили забруднення.

Властивості

- Чудово очищає забруднені мінеральні поверхні від: цементних / будівельних сумішей, шовних затерли, клею для плитки.
- Ефективно усуває гіпсовий наліт.
- Підходить для очищення побутових забруднень: іржі, вапна і соляних утворень.
- Усуває навіть старі забруднення.

Рекомендації до застосування

Підготовка поверхні

Захистити поверхню від попадання очищувача, яка не потребує очищення. Попередньо змочити водою забруднену

поверхню. Обробляти поверхню необхідно при температурі не менше + 5 ° С Перед обробкою рекомендується перевірити реакцію у взаємодії на невеликій ділянці поверхні так як вплив кислот можуть викликати (в рідких випадках) візуальні та навіть механічні відхилення / пошкодження. Не варто змішувати засіб з іншими препаратами / речовинами, особливо препаратами до складу яких входить хлор.

Приготування робочого розчину

Очищувач є концентратом. В деяких випадках вимагає приготування. Для застарілих плям цементу концентрат використовувати в його первісному заводському вигляді. Для свіжого цементного нальоту і непотрібних надлишків фуги розвести концентрат чистою водою в пропорціях від 1:3. Очистити висолі, через вапняні нальоти і водоемульсійну фарбу можна розведеним водою засобом в пропорції від 1: 3 до 1: 5.

Спосіб застосування

Наносити засіб щіткою або пензлем. Витримувати склад слід не більше 3-х хвилин, потім видалити забруднення мокрою тканиною (ганчіркою). Після очищення промити водою, і при необхідності повторити процедуру знову.

Витрати готового розчину

250-500 г / м²

Запобіжні заходи

Концентрат негорючий. При роботі слід дотримуватись загальних технік безпеки і використовувати захисні: окуляри, рукавички стійкі до кислот, спецодяг, респіратор. При попаданні очищувача на відкриті ділянки шкіри, в слизову оболонку і органи зору необхідно, промити струменем чистої

ТОВ «ТЕРІОС», м.Харків, вул.Плеханівська 126, оф.334.

Моб. тел.: +38(067) 926-09-90, +38(050) 719-37-20, +38(067) 574-555-0

www.terioc.com.ua; www.stop-voda.com.ua; E-mail: terioc@ukr.net

води та звернутися до лікаря. Берегти від дітей і домашніх тварин. Тримати окремо від продуктів харчування і питної води, кормів.

Зберігання і транспортування

Зберігати засіб в сухому прохолодному місці, з щільно закритою тарою. Термін зберігання 12 місяців. При транспортуванні стежити за цілісністю, не допускайте пошкодження тари і витікання препарату назовні.