
ANTI SULPHATE

Добавка для штукатурного розчину

- Добавка для штукатурного розчину
- З сульфатною водою утворює нерозчинні сполуки
- Запобігає появі висолів у майбутньому.
- Без свинцю

Опис матеріалу

Цементна, нестильована порошкова добавка для змішування в цементно-піщаних штукатурках.

Властивості

VANDEX ANTI SULPHATE реагує з сульфатами з утворенням нерозчинних сполук, які захищають будівельну основу від подальшого псування.

Підготовка поверхні

Видалити наявну штукатурку та штукатурку на висоту 1 метр над найвищим рівнем забруднення сіллю. Видаліть розчин і ретельно очистіть поверхню щіткою, щоб на ній не було залишків розчину, частинок, залишків і піску. У місцях, де присутні нітрати, поверхню слід обробити VANDEX MINERALIT перед нанесенням VANDEX ANTI SULPHATE. Переконайтеся, що поверхня чиста та готова до нанесення VANDEX ANTI SULPHATE.

Змішування

Порошок VANDEX ANTI SULPHATE ретельно змішують із штукатурним розчином у такому співвідношенні:

ANTI SULPHATE - 1.25 кг: 25 кг (1 мішок) VANDEX UNI MORTAR 1 Z

ANTI SULPHATE - 1.25 кг: 25 кг з піщано-цементною штукатуркою

ANTI SULPHATE - 6.00 кг: 30 кг (1 контейнер) VANDEX ROUGH CAST

Застосування

Нанесіть розчин з VANDEX ANTI SULPHATE на попередньо оброблену кладку для вирівнювання поверхні або як основу для будь-яких наступних гідроізоляційних шарів з VANDEX. Мінімальна товщина штукатурки 10 мм. Поки штукатурка повністю не затверділа, її необхідно оберегти від швидкого висихання. Для повного захисту поверхні слід гідроізолювати VANDEX BB 75, оскільки сульфати можуть поширюватися через воду.

Витрати

Близько 1 кг/м² VANDEX ANTI SULPHATE на:

- 10 мм VANDEX UNI MORTAR 1 Z або піщано-цементною штукатуркою
- 5 мм VANDEX ROUGH CAST (при відкритому застосуванні текстуроване покриття бл. 50% поверхні)

Упаковка

Пластикові відра по 14 кг.

Зберігання

Термін зберігання в сухому приміщенні в закритій та неушкодженій упаковці – 12 місяців.

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Зовнішній вигляд	Порошок сірого кольору.
Об'ємна щільність	1,23 кг/л