
VANDEX MINERALIT

Гідрофобне просочення на силікатній основі

- Поверхнєве зміцнення шляхом кристалізації мінеральних будівельних матеріалів.
- Готова до вживання рідина.

Опис матеріалу

VANDEX MINERALIT — Готова до використання рідина для структурного зміцнення на основі силікатів.

Сфера застосування:

Для використання на бетонних або цементних поверхнях.

Властивості

VANDEX MINERALIT завдяки фізико-хімічному процесу покращує поверхнєву структуру цементних будівельних матеріалів. Кристалізація в результаті високого вмісту кремнієвої кислоти дає сполуки, які покращують міцність і щільність основи.

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути чистою та вільною від будь-яких забруднень і слабких матеріалів. Видалити весь слабкий матеріал і виправити дефекти поверхні. На момент нанесення основа повинна бути сухою.

Застосування

Нанесіть VANDEX MINERALIT в 1-2 шари щіткою або розпилювачем під низьким тиском.

Витрати

Залежно від пористості поверхні, витрата зазвичай становить 150–250 мл/м². Точні значення можна визначити шляхом пробного нанесення.

Упаковка

10л пластикова каністра.

Зберігання

Зберігати в захищеному від морозу місці. Термін придатності в закритій непошкодженій оригінальній упаковці - 24 місяці.

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Зовнішній вигляд	Прозора рідина.
Колір	Безбарвний
Щільність, 20°C	1,14 кг/л.
pH	11,5