

VIMEPOX SOLVENT

Специальный растворитель для эпоксидных систем.

Описание

VIMEPOX SOLVENT является синтетическим растворителем (смесь растворителей), пригодным для эпоксидных систем.

Применения

- VIMEPOX SOLVENT предназначен для растворения или для разбавления эпоксидных материалов. И в частности, он применяется:
- для очистки поверхностей и инструментов от ремонтных материалов, таких как VIMEPOX INJECT и VIMEPOX MORTAR и от материалов наливных полов - VIMEPOX F-COAT, VIMEPOX SP-COAT, VIMEPOX FLOORING и VIMEPOX TOP-COAT.
- для уменьшения вязкости VIMEPOX PRIMER-S, VIMEPOX F-COAT и VIMEPOX SP-COAT.
- для оснований с малой поглощаемостью, а также для увеличения глубинной проникаемости материала VIMEPOX PRIMER-S, который разбавляется до 15% VIMEPOX SOLVENT.
- При разбавлении же 10% VIMEPOX SOLVENT - VIMEPOX COAT и VIMEPOX SP-COAT создается грунтовка способная заменить VIMEPOX PRIMER-S.

Способ применения

В чистом виде VIMEPOX SOLVENT применяется для разбавления эпоксидных систем и очистки от остатков смол.

Однако возможно разбавления данного материала с водой для очистки инструментов, например от остатков эпоксидных красок.

1 мера объема VIMEPOX SOLVENT

1 мера объема воды

При использовании VIMEPOX SOLVENT использование защитных перчаток и очков обязательно. При работах в закрытых помещениях необходимо позаботиться о его хорошей вентиляции. Материал легко воспламеняем, а потому строго воспрещается использование нагревательных и зажигательных приборов вблизи него.

Хранение

Хранить материал в закрытых емкостях и местах защищенных от прямых солнечных лучей при температуре 10-25°C. Срок хранения не менее 24 месяцев.