

Система картриджів **WEBAC® QuickSet**

- ▶ WEBAC QuickSet - це двокомпонентна система картриджів, спеціально для менших заходів щодо впорскування, які слід проводити швидко та безпечно. WEBAC® 150 і WEBAC® 1500 також представляють збережені властивості матеріалу в картриджі. З WEBAC QuickSet Pump, продукти картриджів WEBAC одразу готові до використання.

Переваги обробки картриджами

- простий і безпечний – може бути використаний негайно
- легко наноситься
- висока точність дозування, відсутність помилок перемішування
- економічне споживання
- чиста процедура, без прибирання сміття



ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,
оф.334 тел/факс
+380577819164
+380675796491
+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

Система картриджів **WEBAC® QuickSet**

Aufbau WEBAC® QuickSet Box



ТОВ "ТЕРІОС"
м.Харків, Плеханівська, 126,
оф.334 тел/факс
+380577819164
+380675796491
+380507193720

terioc@ukr.net
www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

Система картриджів WEBAC® QuickSet

Продукт

WEBAC. 150



- Піна, яка швидко і сильно розширюється
- Структура піни не надто жорстка
- 1: 1

Упаковка

6 x 400 ml

WEBAC. 1500 CE



- Швидко твердне з водою і без неї
- Герметична структура піни при контакті з водою
- Низька в'язкість
- Пружна структура піни
- Постійно герметизація
- 1: 1

Упаковка

6 x 400 ml

Детальну інформацію про продукцію можна знайти у відповідному технічному аркуші WEBAC 150 або WEBAC 1500

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,
оф.334 тел/факс
+380577819164
+380675796491
+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

Інструмент

WEBAC. QuickSet Pump CE



Співвідношення
змішування

1:1 або 2:1

мах. тиск

8 bar

мах. робочий тиск

6 bar

мах. розмір картриджа

400 ml

Вага

2,2 kg

WEBAC. QuickSet Packer



Розмір

Ø 12 mm, довжина 77 mm

З'єднання

Швидкозйомне

мах. тиск нагнітання

са. 50 bar

Матеріал

Пластик

Система картриджів **WEBAC® QuickSet**



Інструкція з експлуатації



Відкрутіть гайку і вийміть стопорну шайбу



З'єднайте статичний змішувач і щільно прикрутіть гайкою



Виставити коефіцієнт змішування, вставте картридж в WEBAC® QuickSet Pump



З'єднайте WEBAC® QuickSet з компресором, виставивши робочий тиск



Помістіть статичний змішувач у горловину пакера, натисніть та введіть



Натисніть кнопку зменшення тиску перед тим, як змінити пакер або картридж

WEBAC®

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,

оф.334 тел/факс

+380577819164

+380675796491

+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua